

DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR S OBSAHEM SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE

POUŽITÍ:

- K ZPEVNĚNÍ KŘEHKÝCH SPRAŠNÝCH CEMENTOVÝCH PODKLADŮ.
- IZOLACE SÁDROVÝCH KONSTRUKCÍ (OMÍTKY, POTĚRY, SÁDROKARTONY)
- TAM, KDE JE ZAPOTŘEBÍ ZAMEZIT VYSUŠOVÁNÍ LEPÍCÍCH SMĚSÍ PORÉZNÍM A SAVÝM PODKLADEM.
- JAKO SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI PODKLADEM A NIVELAČNÍMI PRODUKTY.

PODKLAD:

- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ A ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- APLIKUJE SE ŠTĚTCEM NEBO VÁLEČKEM.

UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- PŘED POUŽITÍM KRÁTCE PROMÍCHAT.

SKLADOVÁNÍ:

24 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ O TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 5°C. NEVYSTAVUJTE P ŘÍMĚMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- MOŽNOST ŘEDĚNÍ ČISTOU VODOU V POMĚRU 1:1 MAXIMÁLNĚ 1:2
- TEPLOTNÍ ODOLNOST 8°C/ 35°C
- DOBA SCHNUTÍ K DALŠÍMU POSTUPU 3 HODINY



SPOTŘEBA:	0,15 - 0,20 KG/M2
BALENÍ:	10 KG
PALETA:	600 KG